

ACCESSOIRES

GRILLAGE ROULEAU



Piquet Fer à T

Se pose perpendiculairement au rouleau de grillage

BASIC								
Hauteur (m)	0,75	1,00	1,20	1,45	1,75	2,00	2,25	2,50
Section (mm)	30x30	35x35						
SUPERIEUR								
Hauteur (m)		1,00	1,20	1,45	1,75	2,00	2,25	2,50
Section (mm) Colisage 500		30x35	30x35	30x35	30x35	30x35	30x35	35x40
		-	-	-	-	35x40	35x40	-

Jambe de force



BASIC L						
Hauteur (m)	1,20	1,50	2,00	2,25		
Section (mm)	0Ev0E	0Ev0E	0Ev0E	٥٢٠٠٥٢		

Se pose de biais de part et d'autre des piquets Fer à T

SUPÉRIEUR						
Hauteur (m)	1,00	1,20	1,50	1,75	2,00	2,25
Caption (mm)	25x30	25x30	25x30	25x30	25x30	25x30
Section (mm)	-	-	-	-	30x30	30x30

contact@exaclos.fr | O4.48.22.72.00 1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan



Fil de tension

Se déroule perpendiculairement aux piquets Fer à T

	Ø Fil (mm)				
Galvanisé	2,2	-	2,7	-	-
Vert 6005	-	2,4	2,7	3	3,6
Gris 7016	-	-	2,7	3	3,6

Autre diamètre disponible sur demande en couleur ou galva











Duralinox











Lie le grillage au fil de tension, alternative aux agrafes

	Vert 6005
Longueur	50
Ø Fil (mm)	1,3





Tendeur













Duralinox





Barre de tension

Lie le grillage au fil de tension, alternative aux agrafes

Hauteurs (m): 1 - 1,2 - 1,5 - 2



Agrafes

Agrafe 20 mm Vert 6005

Agrafe 20 mm Vert 6005

Agrafe 20 mm Galvanisé

Agrafe Inox PR48







GALVA

Duralinox

Agrafeuse

Agrafeuse manuelle pour du 16/20 mm

Agrafeuse avec chargeur pour du 20 mm

Agrafeuse pour agrafes Inox PR48



Connecteur de poteau rond

Connecteur PR48 Vert 6005 Galvanisé







GALVA

