



LAT'CLIP – PVC

OCCULTATION

Description

Kit complet pour l'occultation de panneaux soudés. Lattes PVC double paroi rigide

Longueur panneau soudé : 2,50 m*
(voir *Recommandations pour L2,00 m)
Maille : 200x55 mm

Couleurs



RAL
7016



RAL
6005



**Autres Coloris
sur demande**

Qualités

ESTHÉTISME

Occultation élégante pour protéger votre terrain des regards et du vent

POSE FACILE

Facile et rapide à poser, ce kit d'occultation s'adapte parfaitement aux grillages soudés

IMPUTRESCIBLE

Lattes spécialement conçues pour résister à tout type de conditions extérieures et météorologiques



Information pose

- Aucun outil ou accessoire nécessaire
- Insertion des lattes sur panneau posé ou à poser
- En fonction des cas (hauteur de la clôture, force du vent), compatible avec les poteaux ronds, les poteaux à encoches ou les poteaux aluminium
- **Montage sur platines formellement déconseillé**

Secteur d'application




Résidentiel

contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00
1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan

EXACLOS
exaclos.fr

DONNÉES TECHNIQUES Lat'Clip - PVC

Caractéristiques



1. Hauteurs panneau (m) : 1,03 - 1,23 - 1,53 - 1,73 - 1,93
2. Longueurs panneau (m) : 2,50
3. Lisse de protection haute
4. Cornière
5. Mailles (mm) : 200x55

Recommandations et entretien

En cas de panneaux L2,00 m, recouper les cornières et protections hautes afin de les utiliser, ainsi que les 9 lattes restant, pour les panneaux suivants

A mi-hauteur des panneaux H1,03 m et 1,23 m il est vivement conseillé d'entrelacer chaque latte une fois

KIT LAT'CLIP - PVC

Kit Lat'Clip complet avec lattes rigides en PVC et renfort de stabilité et d'imperméabilité pour panneau soudé de 2,50 m de longueur avec une maille 200x55 mm

Panneau L2,50 m - Maille 200x55 mm - 45 lattes :
43 lattes + 2 étroites + fixation haute + cornières

Précautions

La présence d'un occultant peut nécessiter en amont de renforcer les poteaux. Se conformer au DTU P 06-002 NV65 (2009) modificatif n°4 - carte zone des vents -

MONTAGE SUR PLATINE FORMELLEMENT DÉCONSEILLÉ

Panneau compatible



STANTORS 4



STANTORS 4V5H



STANTORS 5



BICOUCHE

COMPATIBILITÉ PANNEAU SOUDÉ

Longueur kit ou panneau (m)	Hauteur panneau (m)				
2,50*	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93