



COURT DE PADEL

SPORT & LOISIRS

Description

Produit complet destiné **aux collectivités**. Zone d'occupation faible et facile d'entretien. Sol préconisé : terrain synthétique pour une pratique du sport conviviale
Finition laquée au four avec peinture époxy-polyster

Couleurs



Secteur d'application



Caractéristiques

Intérieur : 20x10 m (tolérance entre 0,05 et 0,1 m)

Clôture : panneau électro-soudé 981x1981 mm, maille 50x50x4 mm sur piliers en tube 120x60x2,5 et 80x60x2mm

Montants horizontaux : tôle pliée galva épaisseur 2 mm rainurés pour réception des panneaux

Pilier d'angle, intermédiaire et fond : H4 m en tube 120x60x2,5 mm

Pilier intermédiaire : H3 m en tube 80x60x2 mm

Platine d'ancrage pour piliers d'angle : 360x180x10 mm ; pour pilier intermédiaire de H4 m et fond : 319x180x10 mm; pour pilier intermédiaire de H3 m : 260x160x10 mm

Pari de verre : 14 verres flottés et trempés de 1995x2995x10 ou 12 mm d'épaisseur + 4 verres de 1995x1995x 10 ou 12 mm d'épaisseur

Support de fixation du verre : tôle pliée avec protection caoutchouc

Hauteur de fond de terrain : 4 m

Retours latéraux : 2 m

Kit portillon : 2 vantaux 820x2000 mm

Ancrage au sol : poteaux sur platines

Norme ASTM D 1056 : 2A2 B2 C

Norme AFNOR 99-211 : 3C 08 B3 C2

