



# DOUBLE VANTAUX GRILLAGÉ

PORTAIL GRILLAGÉ

## Description

Portail grillagé pivotant double vantaux à sceller.

Idéalement conçu pour **les grands espaces, les zones agricoles et les entreprises** souhaitant sécuriser un terrain.

## Couleurs



RAL  
6005

RAL  
7016

RAL  
9003

## Qualités

### BON RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Portail économique, qui offre une très bonne résistance pour un faible coût.

### RÉSISTANT

Protection galvanisée et plastifiée pour une protection contre la corrosion et la détérioration naturelle.



## Caractéristiques

**Hauteur (m) :** 1,50 - 1,75 - 2,00

**Largeur (m) :** 3,00 - 3,50 - 4,00

**Fil Ø :** 4 mm

**Maille :** 100x50 mm

**Cadre en tube rond :** Ø 48 mm

**Poteaux à sceller :** Ø 76 mm

**Pose par scellement uniquement**

Galvanisé plastifié

Fermeture par poignée et serrure à canon européen (trois clés fournies)

Butée + verrou de sol

Charnières réglables, gonds pivots, ouverture à 110°

## Secteurs d'application



Agricole

Industriel

Résidentiel

VRD

## DIMENSIONS PORTAIL GRILLAGÉ

	Hauteur (m)	1,50	1,75	2,00
Largeur (m)	3,00	OK	OK	OK
	3,50	OK	OK	OK
	4,00	OK	OK	OK